



**FLETA**  
workwear



Catálogo

# DELANTALES INDUSTRIALES



Marca demandada por su resistencia y comodidad



¿Por qué **FLETA**?

3

Componentes del delantal

4

**719** Delantal **Acrilonitrilo Fuerte**

5

**720** Delantal **Acrilonitrilo Ligero**

6

**727** Delantal **Poliuretano Brillante**

7

**701** Delantal **PVC Blanco**

8

**736** Delantal **PVC Color**

9

**737** Delantal **PVC Suit**

10

**729** Delantal **Poliuretano Suit**

11

Personalización

12

Confían en nosotros

13



**FLETA**  
workwear

*Líderes en el mercado español y uno de los principales fabricantes para el mercado europeo*

Desde **1970**, **Mariano Simón Fleta**, nuestro fundador, ha sido un pionero en la fabricación de los clásicos delantales de despiece para la industria cárnica en España.

Nuestra marca **Fleta Workwear**, es un referente de calidad y servicio en el sector alimentario con más de **2.000.000** de unidades vendidas y más de **600** clientes satisfechos.

### **ATENCIÓN PERSONALIZADA**

Siempre a disposición de nuestros clientes, brindando un servicio 100% personalizado.

### **CALIDAD GARANTIZADA**

Al ser fabricados en España, garantizamos la calidad para ofrecer un producto superior.

### **INNOVACIÓN**

Desarrollamos tecnologías innovadoras, adaptándonos a las necesidades de los diferentes sectores.

### **RAPIDEZ**

Tiempos de entrega récord, comprendiendo las necesidades de nuestros clientes.

**MADE IN  
ARAGÓN**



# COMPONENTES IDEADOS Y FABRICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES



## OLLADO

Policarbonato de gran resistencia.



## HEBILLA CIERRE

Cierre diseñado para facilitar la colocación y ajuste del delantal.



## ANILLA SUJECIÓN

Asegura un ajuste cómodo y saludable del delantal.



## TIRANTES

Ligeros y muy resistentes, distribuyen el peso por toda la espalda.



## CORDÓN

Cordón elástico que facilita los movimientos en el puesto de trabajo.



## LIMPIEZA

Tejidos sin costuras para facilitar el lavado y evitar la acumulación de suciedad.

 **fisioonline**  
todo sobre fisioterapia

*“Con un diseño inteligente, este delantal **reduce las molestias en cuello y hombros** al distribuir mejor el peso en la espalda y el contorno.”*

**Íñigo Junqueras**



Ver vídeo



# DELANTAL ACRILONITRILO

## 719

Acrilonitrilo con soporte de poliéster engomado. Ofrece un excelente rendimiento en trabajos que requieren un alto nivel de exigencia y abrasión.

<b>MEDIDAS</b>	110 x 70 cm	120 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acrilonitrilo con soporte poliéster	
<b>PESO</b>	715 gr.	745 gr.
<b>ESPESOR TEJIDO</b>	680 micras	
<b>Nº DE HILOS</b>	8	
<b>UNIDADES CAJA</b>	24 und. / 18-19 kg.	
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24	
<b>COLORES</b>	● Natural	



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste



FICHA TÉCNICA

## Aplicaciones

Ideal para trabajo con herramientas filosas. Salas de despiece, empresas cárnicas, lácteas, conserveras, embotellado de aceite, talleres en general, laboratorios...



## Características

- Tejido recio, fuerte.
- Alta resistencia a la abrasión
  - UNE 53243.
- Alta resistencia al desgarro
  - UNE 53326.
- Impermeable - Resistente al agua salada.
- Resistente a líquidos de lavado alcalinos.
- Resistente a aceites y grasas minerales, vegetales, animales y de silicona.
- Temperatura máxima: 80° C.
- Resistente a desechos orgánicos.
- Resistente a ácidos no concentrados.
- Resistente a hidrocarburos alifáticos.
- Ignífugo.
- Antihongos, antibacteriano y antialérgico.
- Puede ser reciclado.
- Apto para el contacto con alimentos
  - UE 10/2011 - 1935/2004.
- Calidad garantizada.



# DELANTAL ACRILONITRILO

## 720

Acrilonitrilo con soporte poliéster engomado.  
Ofrece un excelente rendimiento en trabajos que requieren un alto nivel de exigencia y abrasión.

<b>MEDIDAS</b>	110 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acrilonitrilo con soporte poliéster
<b>PESO</b>	570 gramos
<b>ESPESOR TEJIDO</b>	630 micras
<b>UNIDADES CAJA</b>	24 und. / 15 kg.
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24
<b>COLORES</b>	<input type="radio"/> Blanco



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste



FICHA TÉCNICA

## Aplicaciones

Ideal para trabajo con herramientas filosas. Salas de despiece, empresas cárnicas, lácteas, conserveras, embotellado de aceite, talleres en general, laboratorios...

## Características

- Suave al tacto, ligero.
- Hidrocarbonatos.
- Alta resistencia al desgarro y perforaciones Standard
  - NF EN 467 - May 1995.
- Impermeable.
- Resistente a líquidos de lavado alcalinos.
- Resistente a aceites y grasas minerales, vegetales, animales y de silicona.
- Temperatura máxima: 70° C.
- Resistente a desechos orgánicos.
- Resistente a ácidos no concentrados.
- Antihongos, antibacteriano y antialérgico.
- Puede ser reciclado.
- Apto para el contacto con alimentos
  - CE 1935/2004 - Directiva 2007/19/CE.
- Calidad garantizada.



# DELANTAL POLIURETANO BRILLANTE

## 727

Poliuretano brillante con base de poliéster, delantal muy ligero que ofrece un rendimiento óptimo en trabajos con mucha humedad, siendo resistente a la abrasión.



FICHA TÉCNICA

<b>MEDIDAS</b>	110 x 70 cm	117 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	Poliuretano con base poliéster	
<b>PESO</b>	330 gr.	340 gr.
<b>ESPESOR TEJIDO</b>	300 micras	
<b>ACABADO</b>	Brillante	
<b>UNIDADES CAJA</b>	30 und. / 11 kg.	
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24	
<b>COLORES</b>	<input type="radio"/> Blanco <input checked="" type="radio"/> Azul	



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste

## Aplicaciones

Ideal para trabajos con mucha humedad. Empresas lácteas, conserveras, salazones, envasados, grandes superficies, pescaderías, cocinas, viveros, destilerías, artesanía, artes gráficas, laboratorios, limpieza, etc...



Otro color disponible: Azul.

## Características

- Tejido de alto brillo, extra ligero.
- Cumple con los requisitos de la directiva Europea.
  - 89/686/CEE.
  - Norma EN 467.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a los desgarros.
- Resistente a aceites, grasas vegetales y animales.
- Resistente a desechos orgánicos.
- Resistencia de lejía a 40°.
- Temperatura máxima: 125° C.
- Impermeable.
- Estable a -40°.
- Flexible y elástico.
- No endurece.
- Suave al tacto.
- Se puede reciclar.
- Antihongos, antibacteriano y antialérgico.
- Apto para el contacto con alimentos.
  - UE 10/2011.
- Calidad garantizada.



# DELANTAL PVC

## 701

PVC, también conocido como Skay, con soporte de poliéster del 7%, ofrece una alta protección para la humedad y las manchas.

<b>MEDIDAS</b>	110 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	PVC con soporte poliéster 7%
<b>PESO</b>	450 gr.
<b>ESPESOR TEJIDO</b>	800 micras
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>UNIDADES CAJA</b>	20 und. / 10 kg.
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24
<b>COLORES</b>	<input type="radio"/> Blanco



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste



FICHA TÉCNICA

## Aplicaciones

Envasados, conserveras, grandes superficies, pescaderías, cárnicas, panaderías, cocinas, viveros, agricultura, destilerías, laboratorios, servicios de limpieza...



Personalización  
**Impresión UVI**  
calidad premium

## Características

- Cumple con la normativa alimentaria.
  - UNE en 1186-5.
- Alta resistencia a la abrasión.
  - UNE 53-243/8.
- Resistente a desgarros.
  - UNE 53-326.
- Resistente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Resistente a varios ácidos y álcalis.
- Resistente a las roturas y punzonado.
- Mayor flexibilidad y elasticidad gracias al aumento de plastificante.
- Con tratamiento ACUA, que mejora la resistencia a la abrasión, mejora la limpieza y reduce la migración de plastificantes.
- Apto para el contacto con alimentos.
  - UE10/2011.
- Calidad garantizada.
- Temperatura máxima: 40° C.



# DELANTAL PVC

## 736

PVC, también conocido como Skay, con soporte de poliéster del 6% y algodón del 6%, ofrece una alta protección para la humedad y las manchas.



FICHA TÉCNICA

<b>MEDIDAS</b>	110 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	PVC con soporte poliéster 6% y algodón 6%
<b>PESO</b>	450 gr.
<b>ESPESOR TEJIDO</b>	800 micras
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>UNIDADES CAJA</b>	20 und. / 11 kg.
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24
<b>COLORES</b>	 Marino  Naranja Otros colores, consultar.



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste



## Aplicaciones

Envasados, conserveras, grandes superficies, pescaderías, cárnicas, panaderías, cocinas, viveros, agricultura, destilerías, laboratorios, servicios de limpieza...

## Características

- Cumple con la normativa alimentaria.
  - UNE en 1186-5.
- Alta resistencia a la abrasión.
  - UNE 53-243/8.
- Resistente a desgarros.
  - UNE 53-326.
- Resistente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Resistente a varios ácidos y álcalis.
- Resistente a las roturas y punzonado.
- Mayor flexibilidad y elasticidad gracias al aumento de plastificante.
- Con tratamiento ACUA, que mejora la resistencia a la abrasión, mejora la limpieza y reduce la migración de plastificantes.
- Apto para el contacto con alimentos.
  - UE10/2011.
- Calidad garantizada.
- Temperatura máxima: 40° C.



Personalización  
Impresión UVI  
calidad premium



# DELANTAL PVC SUIT

## 737

PVC, también conocido como Skay, con soporte de poliéster del 10%, ofrece una alta protección para la humedad y las manchas.

<b>MEDIDAS</b>	110 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	PVC con soporte poliéster 10%
<b>PESO</b>	430 gr.
<b>ESPESOR TEJIDO</b>	700 micras
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>UNIDADES CAJA</b>	20 und. / 10 kg.
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24
<b>COLORES</b>	● Negro



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste



FICHA TÉCNICA

## Aplicaciones

Ideal para mostradores y tiendas. Carnicerías, charcuterías, conserveras, envasados, grandes superficies, pescaderías, panaderías, cocinas, viveros, agricultura, destilerías, laboratorios, servicios de limpieza...



Personalización Impresión UVI calidad premium

## Características

- Diseño elegante y moderno.
- Alta resistencia a la rotura.
  - BS 3424.
- Resistencia a los agentes químicos, grasas, aceites e hidrocarburos.
- Resistente a varios ácidos y álcalis.
- Mayor flexibilidad gracias al aumento de plastificante.
- Alta resistencia al punzonado.
- Con tratamiento ACUA, que mejora la resistencia a la abrasión, mejora la limpieza y reduce la migración de plastificantes.
- Apto para el contacto con alimentos.
- Calidad garantizada.
- Temperatura máxima: 40° C.



# DELANTAL POLIURETANO SUIT

## 729

Poliuretano termoplástico mate con base poliéster, que ofrece un rendimiento óptimo en las industrias más exigentes.

<b>MEDIDAS</b>	117 x 70 cm
<b>COMPOSICIÓN</b>	Poliuretano con base poliéster
<b>PESO</b>	320 gr.
<b>ESPEJOR TEJIDO</b>	300 micras
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>UNIDADES CAJA</b>	30 und. / 12 kg.
<b>CAJAS POR PALLET</b>	24
<b>COLORES</b>	● Negro



Vista frontal



Sistema de correas y cierre patentado para facilitar la colocación y ajuste

## Aplicaciones

Ideal para mostradores y tiendas. Carnicerías, charcuterías, conserveras, envasados, grandes superficies, pescaderías, panaderías, cocinas, viveros, agricultura, destilerías, laboratorios, servicios de limpieza, etc...



Personalización  
Impresión UVI  
calidad premium

## Características

- Tejido mate, extra ligero.
- Diseño elegante y moderno.
- Cumple con la normativa alimentaria.
  - UNE en 1186-5.
- Alta resistencia a la abrasión, agua salada y a temperaturas extremas.
  - De -40 a +125°C.
- Resistente a los desgarros.
- Gran resistencia a los agentes químicos, grasas, aceites e hidrocarburos.
- Impermeable.
- Alta resistencia al punzonado.
- Flexible y elástico.
- No endurece.
- Suave al tacto.
- Se puede reciclar.
- Antihongos, antibacteriano y antialérgico.
- Apto para el contacto con alimentos
  - EU 10/2011.
- Calidad garantizada.





Resistencia	●●●●●●	●●●●●●	●●○○○○	●●○○○○	●●●●○○	●●○○○○	●●●●○○
Comodidad	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Ligereza	●●○○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Lavado	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●●
Suavidad	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Imprimible	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

## PERSONALIZACIÓN

Casi todos los modelos son personalizables con logos, diseños, frases y colores a elección.

Un equipo de diseñadores está disponible para llevar a cabo cualquier idea propuesta.




Impresión disponible en los modelos:

701	736	727	737 Suit	729 Suit
-----	-----	-----	----------	----------



**IMPRESIÓN UVI**  
calidad premium

**ÁREA DE IMPRESIÓN**



**ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES**

**ALGUNOS DE NUESTROS DISTRIBUIDORES**


A las presentes y a las que no aparecen en esta galería, estamos orgullosos de haber prestado y seguir prestando nuestros servicios.

## DIRECCIÓN

C. Alcalde Francisco Caballero, 30T  
50014 - Zaragoza, España

## CONTACTO

consultas@fleta.com  
+34 976 470 412  
www.eldelantal.fleta.com  
[www.fleta.com](http://www.fleta.com)

**El Delantal**